

IWS防火製品について

	IWS防火製品		他社防火製品		
	木製防火窓個別認定品 IWS_WA	鋼+木製防火窓*2 IWS_WSA	アルミ製窓 (他社製) *1	アルミ樹脂製窓 (他社製) *1	樹脂製窓 (他社製) *1
特徴	木製なので高い断熱性 外部はアルミ	見た目木製カーテンウォールが可能 十分な断熱性	アルミ材の熱伝導率は木材1,800倍 プラスチック不使用は世界中の緊急課題		
枠材	木+アルミ 防火、一般部共、 見た目はまったく同じ 	鋼製+不燃木+アルミ * 不燃木材により、 十分な断熱処理 * 外部側にはアルミ を用い、鋼材の耐久 性向上を図っている。	アルミ こんな窓も木製で防火 	屋外側；アルミ 室内側；アルミまたは 無可塑ポリ塩化ビニル	無可塑ポリ塩化ビニル
開閉タイプ ガラス構成 <>;個別認定番号	タテすべり出し窓*1 <EB-1469>*1 ガラス 内外共 耐熱強化	FIX、外開き、引戸*2 カーテンウォール ガラス外；網入り 内；Lowe	FIXのみ*1 ガラス外；網入り 内；Lowe	FIXのみ*1 ガラス外；網入り 内；Lowe	FIXのみ*1 ガラス外；網入り 内；Lowe
	FIX+外開き窓 <EB-1470 他>*1 ガラス 外 耐熱結晶化ガラス 内 網入りガラス	告示では詳細技術仕様 も厳しく定められてい ますが、 これらも弊社では実大 試験により確認済みで す。弊社技術仕様は告 示に盛り込まれました。	*2;防火上のサイズ制限がありません。 さらに、開放形式にも制限がありません。		
	引分けヘーベシーベ窓 <EB-1137>*1 ガラス 外 耐熱結晶化ガラス 内 網入りガラス		*1 サイズ制限が有ります。		
			今回の告示改正は木材の断熱性・防火性 が高く評価された内容になっています。		
			H31/3/29告示による		

IWSでは個別認定品はもちろん、
不燃木材で断熱化した鋼製窓も
提供しています。